Автоматическая Гидравлическая Пресс-Машина С Подогревом И Горячими Плитами Для Лаборатории

Артикул: PCAH

введение

Автоматический лабораторный термопресс KINTEK: Точный нагрев, программируемое управление и быстрое охлаждение для эффективной подготовки образцов. Повысьте производительность лаборатории уже сегодня!

Узнать больше

Модель прибора	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
Диапазон давления	0-25,0 тонн	0-25,0 тонн	0-30,0 тонн	0-40,0 тонн
Процесс опрессовки	Программная опрессовка - Выдержка программы - Сброс давления по времени	Программная опрессовка - Программное выдерживание - Сброс давления по времени	Программная опрессовка - Программное выдерживание - Сброс давления по времени	Программная опрессовка - Программное выдерживание - Сброс давления по времени
Температура нагрева пресс-формы	Комнатная температура-300.0℃/500.0℃	Комнатная температура-300.0℃/500.0℃	Комнатная температура-300.0℃/500.0℃	Комнатная температура-300.0℃
Метод изоляции	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита
Метод охлаждения	Быстрое охлаждение с водяным охлаждением [дополнительная машина водяного охлаждения]	Быстрое охлаждение с водяным охлаждением [опциональная машина для охлаждения воды]	Быстрое охлаждение с водяным охлаждением [опциональная машина для охлаждения воды]	Быстрое охлаждение с водяным охлаждением [опциональная машина для охлаждения воды]
Размер горячей плиты	180×180 мм (M×N)	200×200 мм (M×N)	300×300 мм (M×N)	400×400 мм (M×N)
Размеры	300×390×560 мм (Д×Ш×Г)	300×390×560мм(Д×Ш×Г)	400×490×580мм(Д×Ш×Г)	500×550×620 мм (Д×Ш×Г)
Источник питания	1700 Вт (220В/110В может быть настроен)	1700 Вт (220В/110В может быть настроено)	3500 Вт (220В/110В может быть настроен)	5500 Вт (220В/110В может быть настроено)
Вес	140 кг	140 кг	280 кг	480 кг